


室内灯具光度数据

实测参数: U:219.3V I:0.7034A P:151.9W PF:0.9849 Freq:50.01Hz 实检光通:26814.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: Φ 263mm	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 176.50 lm/W
型号	2835	峰值光强(cd)	9242	S/MH(C0/180)	1.32	
标称功率(W)	150	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.31	
额定电源电压(V)	220	总光通量(lm)	26814	η UP,DN(C0-180)	0.0,50.1	
额定光通量(lm)	26814.4	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)	0.0,49.9	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.50	
实测电源电压(V)	220	下射光通比(%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.50	



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	9098	9118	9128	9139	9142	9125	9115	9097	0- 10	876.3	876.3	3.27, 3.27
20	8712	8754	8771	8803	8809	8769	8745	8720	10- 20	2534	3411	12.7, 12.7
30	8077	8135	8166	8216	8230	8163	8134	8099	20- 30	3915	7326	27.3, 27.3
40	7194	7262	7299	7358	7371	7291	7263	7205	30- 40	4851	12177	45.4, 45.4
50	6037	6099	6134	6215	6164	6126	6101	6041	40- 50	5196	17372	64.8, 64.8
60	4351	4544	4492	4710	4548	4574	4447	4483	50- 60	4796	22168	82.7, 82.7
70	2077	2154	2312	2375	2429	2210	2257	2006	60- 70	3410	25578	95.4, 95.4
80	272.4	270.4	363.5	368.8	438.9	328.5	369.9	233.3	70- 80	1140	26718	99.6, 99.6
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	95.99	26814	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	26814	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	26814	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	26814	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	26814	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	26814	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	26814	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	26814	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	26814	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	26814	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：14773 lm

%lum = 55.1%

%lamp = 55.1%

锥面光通量(120度)：22168 lm

%lum = 82.7%


%lamp = 82.7%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-8-22

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度:65.0%
测试距离:7.682米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:219.3V I:0.7034A P:151.9W PF:0.9849 Freq:50.01Hz 实检光通:26814.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:



平均亮度值 cd/(m2)		
γ(°)	C0/180	C90/270
85	4476	12545
80	29235	38438
75	66543	76750
70	113208	124094
65	147731	151082
60	162192	164931
55	171252	172257
50	175043	175204
45	175332	175497


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:219.3V I:0.7034A P:151.9W PF:0.9849 Freq:50.01Hz 实检光通:26814.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.00
1.0	1.05	1.01	.98	1.03	.99	.96	.99	.96	.93	.95	.93	.90	.91	.89	.88	.86
2.0	.92	.86	.80	.90	.84	.79	.87	.82	.77	.83	.79	.76	.80	.77	.74	.72
3.0	.81	.73	.67	.79	.72	.66	.76	.70	.65	.74	.68	.64	.71	.67	.63	.61
4.0	.72	.63	.56	.70	.62	.56	.68	.61	.55	.65	.59	.54	.63	.58	.54	.52
5.0	.64	.55	.48	.63	.54	.48	.61	.53	.48	.59	.52	.47	.57	.51	.47	.44
6.0	.57	.48	.42	.56	.48	.42	.55	.47	.42	.53	.46	.41	.51	.45	.41	.39
7.0	.52	.43	.37	.51	.43	.37	.50	.42	.37	.48	.41	.36	.47	.41	.36	.34
8.0	.47	.39	.33	.47	.38	.33	.45	.38	.33	.44	.37	.32	.43	.37	.32	.30
9.0	.43	.35	.30	.43	.35	.29	.42	.34	.29	.40	.34	.29	.39	.33	.29	.27
10.0	.40	.32	.27	.39	.32	.27	.38	.31	.27	.37	.31	.26	.37	.31	.26	.25



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:219.3V I:0.7034A P:151.9W PF:0.9849 Freq:50.01Hz 实检光通:26814.4x1 lm					
灯具名称: AOK HBE			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: AOK			发光口面: Φ 263mm		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.283	.161	.051	.276	.158	.050	.263	.151	.048	.251	.145	.046	.240	.139	.045	
2.0	.276	.151	.046	.270	.149	.046	.258	.144	.045	.247	.139	.043	.238	.134	.042	
3.0	.260	.138	.041	.255	.136	.041	.244	.132	.040	.235	.129	.039	.226	.125	.039	
4.0	.243	.126	.037	.238	.125	.037	.229	.121	.036	.220	.118	.036	.213	.115	.035	
5.0	.226	.115	.033	.222	.114	.033	.214	.111	.033	.206	.109	.032	.199	.106	.032	
6.0	.211	.106	.030	.207	.105	.030	.200	.102	.030	.193	.100	.029	.187	.098	.029	
7.0	.197	.097	.028	.193	.096	.027	.187	.095	.027	.181	.093	.027	.175	.091	.027	
8.0	.184	.090	.025	.181	.089	.025	.176	.088	.025	.170	.086	.025	.165	.085	.025	
9.0	.173	.084	.023	.170	.083	.023	.165	.082	.023	.160	.080	.023	.156	.079	.023	
10.0	.163	.078	.022	.160	.078	.022	.156	.076	.021	.151	.075	.021	.147	.074	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.178	.156	.136	.153	.134	.117	.104	.092	.081	.060	.053	.047	.019	.017	.015	
2.0	.170	.132	.100	.146	.114	.086	.100	.079	.060	.058	.046	.035	.018	.015	.012	
3.0	.163	.114	.076	.139	.099	.066	.096	.068	.046	.055	.040	.027	.018	.013	.009	
4.0	.155	.101	.059	.133	.087	.051	.092	.061	.036	.053	.036	.021	.017	.012	.007	
5.0	.148	.090	.048	.127	.078	.042	.088	.055	.029	.051	.032	.017	.016	.010	.006	
6.0	.141	.082	.040	.121	.071	.034	.084	.050	.024	.049	.029	.014	.016	.010	.005	
7.0	.135	.075	.033	.116	.065	.029	.080	.046	.021	.047	.027	.012	.015	.009	.004	
8.0	.128	.069	.029	.111	.060	.025	.076	.042	.018	.044	.025	.011	.014	.008	.004	
9.0	.122	.064	.025	.105	.056	.022	.073	.039	.016	.043	.023	.009	.014	.008	.003	
10.0	.117	.060	.022	.101	.052	.020	.070	.037	.014	.041	.022	.008	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:219.3V I:0.7034A P:151.9W PF:0.9849 Freq:50.01Hz 实检光通:26814.4x1 lm										
灯具名称: AOK HBE					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: AOK					发光口面: Φ263mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	31.0	32.5	31.3	32.7	32.9	31.0	32.5	31.3	32.7	32.9
3H	32.1	33.5	32.4	33.7	33.9	32.2	33.6	32.5	33.8	34.0
4H	32.2	33.5	32.6	33.8	34.1	32.4	33.7	32.7	33.9	34.2
6H	32.2	33.4	32.5	33.7	34.0	32.4	33.6	32.7	33.9	34.2
8H	32.2	33.3	32.5	33.6	33.9	32.3	33.5	32.7	33.8	34.1
12H	32.1	33.2	32.5	33.5	33.8	32.3	33.4	32.6	33.7	34.0
4H 2H	31.6	32.9	31.9	33.1	33.4	31.6	32.9	31.9	33.1	33.4
3H	32.7	33.9	33.1	34.1	34.5	32.8	33.9	33.2	34.2	34.5
4H	32.9	33.9	33.3	34.2	34.6	33.0	34.1	33.4	34.4	34.7
6H	32.9	33.8	33.3	34.2	34.5	33.0	34.0	33.4	34.3	34.7
8H	32.9	33.7	33.3	34.1	34.5	33.0	33.9	33.4	34.2	34.6
12H	32.8	33.6	33.2	34.0	34.4	33.0	33.8	33.4	34.1	34.5
8H 4H	32.9	33.7	33.3	34.1	34.5	33.0	33.9	33.4	34.2	34.6
6H	32.9	33.6	33.4	34.0	34.4	33.1	33.8	33.5	34.2	34.6
8H	32.9	33.5	33.4	33.9	34.4	33.1	33.7	33.5	34.1	34.5
12H	32.9	33.4	33.3	33.8	34.3	33.0	33.5	33.5	34.0	34.5
12H 4H	32.9	33.6	33.3	34.0	34.4	33.0	33.8	33.4	34.1	34.5
6H	32.9	33.5	33.3	33.9	34.4	33.0	33.7	33.5	34.1	34.5
8H	32.9	33.4	33.3	33.8	34.3	33.0	33.5	33.5	34.0	34.5
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.3 / - 0.3					+ 0.3 / - 0.3				
1.5H	+ 0.3 / - 0.5					+ 0.3 / - 0.5				
2.0H	+ 0.3 / - 0.6					+ 0.3 / - 0.5				

依据CIE Pub.117计算, 26814lm光源光通,表格已经进行修正(8log(F/F0) = 11.4)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:219.3V I:0.7034A P:151.9W PF:0.9849 Freq:50.01Hz 实检光通:26814.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: Φ 263mm	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	58	46	39	57	46	39	56	45	39	32
0.80	68	57	49	67	56	49	65	55	49	42
1.00	77	66	59	76	65	59	74	67	58	51
1.25	84	74	67	83	73	67	80	72	66	59
1.50	89	80	73	88	79	73	85	77	71	64
2.00	96	88	82	95	87	81	91	85	80	72
2.50	100	93	87	98	91	86	94	89	84	76
3.00	103	97	92	101	96	91	97	93	89	80
4.00	107	102	98	105	100	96	101	97	94	85
5.00	110	105	101	107	103	100	103	100	97	88
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 等 光 强 曲 线

实测参数: U:219.3V I:0.7034A P:151.9W PF:0.9849 Freq:50.01Hz 实检光通:26814.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:




C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:219.3V I:0.7034A P:151.9W PF:0.9849 Freq:50.01Hz 实检光通:26814.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:




C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:219.3V I:0.7034A P:151.9W PF:0.9849 Freq:50.01Hz 实检光通:26814.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:219.3V I:0.7034A P:151.9W PF:0.9849 Freq:50.01Hz 实检光通:26814.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: $\Phi 263\text{mm}$	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	151374
L横 (75) av	75744
L横 (85) av	12616
L纵 (65) av	151490
L纵 (75) av	76761
L纵 (85) av	12353
L45 (65) av	155155
L45 (75) av	67603
L45 (85) av	9426

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:219.3V I:0.7034A P:151.9W PF:0.9849 Freq:50.01Hz 实检光通:26814.4x1 lm																			
灯具名称: AOK HBE										灯具类型:					灯具重量:				
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P										外型尺寸:					测试编号:				
制造厂商: AOK										发光口面: Φ 263mm					遮光角:				

表--1										单位: cd									
γ (DEG) \ C (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
0	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241
5	9201	9205	9197	9210	9211	9214	9214	9220	9216	9219	9218	9220	9221	9218	9217	9214	9214	9208	9209
10	9098	9108	9106	9118	9119	9127	9128	9134	9132	9139	9138	9140	9142	9135	9134	9125	9125	9115	9115
15	8933	8948	8950	8965	8968	8981	8978	8991	8988	9000	8999	9005	9006	8994	8992	8977	8975	8959	8959
20	8712	8730	8732	8754	8756	8772	8771	8789	8786	8803	8799	8808	8809	8796	8790	8769	8763	8744	8745
25	8426	8448	8439	8474	8476	8500	8500	8520	8521	8542	8539	8551	8548	8530	8524	8496	8486	8465	8469
30	8077	8105	8097	8135	8137	8175	8166	8190	8191	8216	8214	8231	8230	8206	8200	8163	8152	8124	8134
35	7667	7696	7690	7734	7735	7775	7769	7795	7795	7822	7820	7841	7838	7814	7806	7761	7747	7720	7731
40	7194	7221	7213	7262	7263	7309	7299	7330	7330	7358	7353	7374	7371	7349	7343	7291	7276	7247	7263
45	6652	6682	6666	6721	6717	6769	6759	6799	6793	6823	6814	6842	6832	6809	6806	6746	6732	6703	6722
50	6037	6068	6044	6099	6095	6146	6134	6194	6183	6215	6205	6188	6164	6134	6189	6126	6118	6081	6101
55	5270	5320	5329	5383	5378	5391	5381	5451	5482	5521	5462	5481	5463	5423	5434	5412	5404	5323	5340
60	4351	4449	4490	4544	4506	4527	4492	4557	4604	4710	4622	4587	4548	4547	4592	4574	4573	4451	4447
65	3350	3447	3450	3529	3443	3533	3478	3584	3594	3722	3613	3616	3600	3557	3597	3547	3542	3460	3478
70	2077	2121	2058	2154	2091	2237	2312	2349	2262	2375	2275	2354	2429	2336	2270	2210	2224	2158	2257
75	924	911	851	861	859	1009	1082	1060	1032	1100	1047	1096	1206	1169	1070	1008	999	1039	1076
80	272	304	244	270	257	347	364	363	331	369	316	411	439	420	371	328	351	346	370
85	20.9	21.7	20.0	20.9	19.8	36.5	59.6	55.2	55.3	77.4	56.4	80.8	98.5	84.6	69.6	60.9	64.2	57.3	57.4
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:219.3V I:0.7034A P:151.9W PF:0.9849 Freq:50.01Hz 实检光通:26814.4x1 lm		
灯具名称: AOK HBE	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: AOK-150WHBE-NV-L2-00-5080-120D-P	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: AOK	发光口面: Φ 263mm	遮光角:

表--2						单位: cd													
γ (DEG) \ C (DEG)	285	300	315	330	345														
0	9241	9241	9241	9241	9241														
5	9205	9205	9201	9203	9201														
10	9103	9105	9097	9100	9097														
15	8946	8947	8938	8942	8936														
20	8733	8734	8720	8722	8715														
25	8455	8456	8440	8444	8431														
30	8118	8124	8099	8102	8086														
35	7715	7716	7689	7691	7676														
40	7241	7237	7205	7212	7204														
45	6694	6688	6658	6667	6659														
50	6070	6071	6041	6052	6040														
55	5314	5370	5326	5341	5271														
60	4416	4497	4483	4448	4348														
65	3422	3450	3449	3368	3303														
70	2156	2108	2006	1975	1973														
75	981	894	832	802	794														
80	306	257	233	238	203														
85	26.4	22.6	19.3	19.9	19.2														
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yanyonggeng
测试日期: 2024-8-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.682米 [K=1.0000]
备注: